Template tags

⇐ zurück

Die Template tags werden wie folgt im Template verwendet:

```
<?php echo newsbox('News01');?>
```

Das Beispiel zeigt die Einbindung der (versteckten) CMSimple_XH Seite „News01“ als Newsbox an der Stelle, an der dieser Code im Template steht.

Die tags:

Funktion	Status	Beschreibung
editmenu()	obsolet[1)]	Erzeugt im Admin-Modus das Admin-Menü.
content()	erforderlich	Inhalt der Seite(n).
head()	erforderlich	Erzeugt Tags zu Stylesheet, Meta-Daten und Seiten-Titel.
languagemenu()	empfohlen	Liefert Links für mehrsprachige Seiten.
lastupdate()	empfohlen	Liefert Zeit/Datum der letzen Änderung.
li($hc,'menulevel')	optional	Erzeugt Menü inkl. Untermenü's.
locator()	optional	Erzeugt den Locator (Breadcrumbs).
loginlink()	empfohlen	Zeigt den 'Login'-Link an (sofern nicht angemeldet).
mailformlink()	optional	Erzeugt einen Link für das Mailformular.
newsbox()	zusätzlich	Liefert den Inhalt einer versteckten ('hidden') Seite.
nextpage()	optional	Erzeugt einen Link zur nächsten Seite.
onload()	erforderlich	Erforderlich im Body-Tag für die Funktionen des Editors.
pagename()	optional	Zeigt den Inhalt der Konfigurationsvariable $cf['site']['title']. Diese Variable wird aus der Sprachvariable $tx['site']['title'] erzeugt. Wenn der Titel für eine bestimmte Seite per meta_tags Plugin verändert wird, wird für diese Seite der geänderte Titel angezeigt.
previouspage()	optional	Erzeugt einen Link zur vorherigen Seite.
printlink()	optional	Erzeugt einen Link für die Druckansicht.
searchbox()	optional	Erzeugt das Suchfeld.
sitename()	optional	Zeigt den Inhalt der Sprachvariable $tx['site']['title'].
sitemaplink()	optional	Liefert einen Link zur Sitemap.
submenu()	optional	Erzeugt Links zu Unterseiten (sofern vorhanden).
toc()	erforderlich	Erzeugt das Menü.
top()	optional	Erzeugt einen Link zum Anfang der Seite (#TOP).

1) war vor 1.5 erforderlich